



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



ALMOHADILLA TÉRMICA **LARGE**



Imagen ilustrativa

1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-31



| EMBALAJE | Caja individual | Caja grupal |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 214 / 82 / 274 mm | 505 / 225 / 290 mm |
| Peso | 0,45 Kg | 3,15 Kg |
| Código de barras primario (EAN13) | 7798028884223 | - |
| Código de barras grupal (DUN14) | - | 47798028884221 |
| Unidad de empaque | 1 | 6 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Modelo Web REF. | AL91-GR | |
| Marca | Silfab | |
| Origen | Argentina | |
| Aplicación | Multipropósito | |
| Medidas (Aproximadas) | 28 x 41 cm | |
| Sistema de Sujeción | No | |
| Funda de tela | Desmontable | Sí, mediante broches. |
| | Lavable | Sí |
| Alimentación nominal | 220 V ~ 50 Hz | |
| Potencia | 50 W | |
| Clase eléctrica | II | |
| Parte Aplicable | Tipo B | |
| Material | Funda de tela | Poliéster cool frisado color gris |
| | Conjunto térmico | PVC Goma espuma Poliéster no tejido con retardante de llama |
| Niveles de temperatura | 2 | |
| Temperatura máxima | Nivel 1 | 48 °C |
| | Nivel 2 | 60 °C (promedio 55°C) |
| Termostato de seguridad | Sí | |
| Capas de aislación | 2 | |
| Sistema de calentamiento protegido | Sí | |
| Llave de doble corte | Sí | |
| Observaciones | Luz indicadora de producto energizado | |

| CONDICIONES AMBIENTALES | Uso | Almacenamiento |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Temperatura ambiente | 5 a 40 °C | -10 a 50 °C |
| Humedad Ambiente | 30 a 95 % | 10 a 95 % |
| Presión Ambiente | 700 a 1060 hPa | 500 a 1060 hPa |

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ALMOHADILLA TÉRMICA LARGE AL91-GR v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.